

**LORFLAM**

## Poêles tradition **350** CB Scandic



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 540 x 770 x 450

Raccordement : Dessus - arrière

Diamètre du conduit : 125 mm (115 mm intérieur)

Puissance Nominale : 6 kW

Poids : 142 kg

Emission CO : 0,10 %

Rendement > 81 %

Poussières : 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Indice de Performance Environnementale : 0.4

Vitre plate

Chargement frontal

Longueur maxi des bûches : 33 cm.

Volume chauffé : 120 m<sup>3</sup> soit 48 m<sup>2</sup> \*

\* (hauteur plafond 2.50 m) (Evaluation basée sur 50 watts/m<sup>3</sup> pour une maison correctement isolée située en zone climatique moyenne)

Corps de chauffe : fonte

Revêtement intérieur : vermiculite

Combustibles : bois - briquettes de lignite - bûches reconstituées

Finition : pierre ollaire (stéatite)

5  
ANS

### GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite - grille décentrage - déflecteur supérieur - bûcher) et main d'oeuvre

### NORMES

NF EN 13240  
Marquage CE  
Flamme Verte  
classe 5\*\*\*\*

