



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 519 x 1485 x 416
Corps de chauffe : Acier et intérieur chamotte
Équipement de série : Blocs d'accumulation
Porte : Acier et vitre galbée
Poids : 224 kg (acier) - 248 kg (céramique) - 269 kg (pierre ollaire)
Raccordement : Dessus - arrière
Diamètre du conduit : 150 mm
Diamètre de buse d'air de combustion : 120 mm
Combustibles : bois en chargement frontal
Longueur maxi des bûches : 33 cm
Puissance Nominale (mini-maxi) : 8 kW (3-9)
Émission de CO : 0,09 %
Émission de particules : 26 mg/Nm ³
Rendement > 78 %
Indice de Performance Environnementale : 0.5
Volume chauffé : 160 m ³ soit 64 m ² *

Finition : acier anthracite

Option : Habillage acier, céramique (vanille, jaune, bordeaux, brun, noir, blanc) ou pierre ollaire

* (hauteur plafond 2.50 m) (Évaluation basée sur 50 watts/m³ pour une maison correctement isolée située en zone climatique moyenne)



GARANTIE CONSTRUCTEUR

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage chamotte - grille - décentrage - déflecteur supérieur - bûcher) et main d'oeuvre

NORMES

NF EN 13240
Marquage CE
Flamme Verte
classe 7*****

