

LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

Nous certifions que le produit :

We affirm that the product :

LORFLAM EASY68

est conforme aux exigences de la norme :

fulfills the requirements of :

EN 13229 :2002 / A1 :2003 / A2 :2005

Fabricant / Lieu de fabrication
Manufacturer / Place of production

LORFLAM SAS / FRANCE

Coordonnées
Contact

LORFLAM
ZA de Kergoussel – 501 route de Caudan – 56850 CAUDAN – France
Tél. (+33) 2.97.81.08.54 – Fax. (+33) 2.97.76.56.31

Modèles
Models

LORFLAM EASY68

Description du produit
Description of the product

Utilisation : insert à bois de type INTERMITTENT
Use : intermittent burning room heater fired by solid fuel

Particularité : appareil étanche à air canalisable, compatible BBC (débit fuite < 3m³/h sous 10 Pa)

Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 3m³/h under 10 Pa)

Recommandations particulières : consulter notices d'installation et d'utilisation
Particular conditions : refer to installation and user's manuals



Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)

Recommended fuel type : wood logs

Puissance nominale : 11 kW
Nominal Heat output : 11 kW

Rendement : 80%
Efficiency : 80%

Emission de CO à 13% d'O₂ : 0,09%
CO emission in combustion products : 0,09%

Emission de poussières : 59 mg/Nm³
Particulate emissions : 59 mg/Nm³

Taux de CO₂ : 8,56%
CO₂ content : 8,56%

Débit massique des fumées : 12 g/s
Flue gas mass flow : 12 g/s

Température des gaz de combustion à la puissance nominale :
T_a 233°C, T_w (à la buse) 313°C
Flue gas temperature : T_a 233°C, T_w (at flue spigot) 313°C

Dépression nominale du conduit : 12 Pa
Nominal flue draught : 12 Pa

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

- 3,7 kg à allure nominale
 - 1,5 kg à allure réduite
- Indicative burning rate (moisture content <15%) :
- 3,7 kg /hour at nominal heat output
 - 1,5 kg /hour at slowest combustion rate

INDICE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE :

0,67



Selon rapport CETIAT n°1662061-1
(performances justifiant les 7 étoiles :
rdt 79% ; CO 0,12% ; PM 40 mg/Nm³)

Laboratoire notifié
Notified laboratory

Certificat TD4344 / TD4344 certificate
CTIF – 44 avenue de la division Leclerc – 92310 SEVRES – France

Caudan, Février 2017

Stéphane Labbé, Directeur Technique