

# LORFLAM

Déclaration de conformité CE / EC declaration of conformity

## Nous certifions que le produit :

We affirm that the product :

## LORFLAM EASY75

## est conforme aux exigences de la norme :

fulfills the requirements of :

EN 13229 :2002 / A1 :2003 / A2 :2005

Fabricant / Lieu de fabrication  
Manufacturer / Place of production

LORFLAM SAS / FRANCE

Coordonnées  
Contact

LORFLAM  
ZA de Kergoussel – 501 route de Caudan – 56850 CAUDAN – France  
Tél. (+33) 2.97.81.08.54 – Fax. (+33) 2.97.76.56.31

Modèles  
Models

LORFLAM EASY75

Description du produit  
Description of the product

Utilisation : insert à bois de type INTERMITTENT  
Use : intermittent burning room heater fired by solid fuel

Particularité : appareil étanche à air canalisable, compatible BBC (débit fuite <3m<sup>3</sup>/h sous 10 Pa)

Particularity : room-sealed appliance (leakage rate < 3m<sup>3</sup>/h under 10 Pa)

Recommandations particulières : consulter notices d'installation et d'utilisation  
Particular conditions : refer to installation and user's manuals



Combustible recommandé : bois bûche (occasionnellement bûches reconstituées)

Recommended fuel type : wood logs

Puissance nominale : 12,5 kW  
Nominal Heat output : 12,5 kW

Rendement : 79,5%  
Efficiency : 79,5%

Emission de CO à 13% d'O<sub>2</sub> : 0,07%  
CO emission in combustion products : 0,07%

Emission de poussières : 41 mg/Nm<sup>3</sup>  
Particulate emissions : 41 mg/Nm<sup>3</sup>

Taux de CO<sub>2</sub> : 7,97%  
CO<sub>2</sub> content : 7,97%

Débit massique des fumées : 13,65 g/s  
Flue gas mass flow : 13,65 g/s

Température des gaz de combustion à la puissance nominale :  
T<sub>a</sub> 222°C, T<sub>w</sub> (à la buse) 300°C  
Flue gas temperature : T<sub>a</sub> 222°C, T<sub>w</sub> (at flue spigot) 300°C

Dépression nominale du conduit : 12 Pa  
Nominal flue draught : 12 Pa

Consommations/h indicatives de bois (humidité <15%) :

- 4,05 kg à allure nominale
- 1,5 kg à allure réduite

Indicative burning rate (moisture content <15%) :

- 4,05 kg /hour at nominal heat output
- 1,5 kg /hour at slowest combustion rate

INDICE PERFORMANCE  
ENVIRONNEMENTALE: **0,5**



Laboratoire notifié  
Notified laboratory

Certificat TD4382 / TD4382 certificate  
CTIF – 44 avenue de la division Leclerc – 92310 SEVRES – France

Caudan, décembre 2012

Stéphane Labbé, Directeur Technique

LORFLAM

Déclaration de conformité CE LORFLAM EASY75 - 02/2016  
LORFLAM SAS au capital de 1.500.000 euros – Siret 391 974 177 00019